

Fiche Technique

LAVABO RIGOLE MURAL INOX INTER-9



Lavabo rigole collectif fabriqué en acier inoxydable qualité AISI 441, finition satiné, épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 0.8 mm.


Soudure robotisée sans aucune rainure dans les angles, évitant la prolifération de bactéries. Dessous lavabo sans rebord à poussières pour l'hygiène.

Plage 75 mm pour robinets et dossier H103 mm intégrés.

Vidage 1 1/2"

Pose facile et rapide par 4 points de fixation.

Conforme Norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.



Dim. 395 x H231 x L600 à 3000 mm

Options : trous robinet \varnothing 22 ou \varnothing 35 mm, sur-mesure (max 3 m)

- INTER-9-60 = 1 place / 600 mm
- INTER-9-100 = 2 places / 1000 mm
- INTER-9-120 = 2 places / 1200 mm
- INTER-9-140 = 2 places / 1400 mm
- INTER-9-150 = 3 places / 1500 mm
- INTER-9-180 = 3 places / 1800 mm
- INTER-9-200 = 4 places / 2000 mm
- INTER-9-210 = 4 places / 2100 mm
- INTER-9-240 = 4 places / 2400 mm
- INTER-9-280 = 5 places / 2800 mm
- INTER-9-300 = 5 places / 3000 mm

Les aciers inoxydables sont « inoxydables » par leur teneur en chrome, qui leur fournit une remarquable résistance à la corrosion et à l'usure (film de surface « passif »). L'acier au chrome type 441 ne fait pas exception, et est utilisé avec succès dans d'importantes applications comme les éviers, les tambours de machine à laver, les systèmes d'échappement...

