

## FICHE TECHNIQUE :

### LAVABO COLLECTIF MURAL INOX DOSSERET HAUT AVEC ROBINETTERIE SANS CONTACT



Robinetterie et raccords intégrés dans le dossier = pose simple et rapide

Lavabo mural collectif avec robinets électroniques muraux intégrés (eau froide ou pré-mélangée).

Qualité acier inoxydable AISI 304 finition brossé, épaisseur 1,2 mm et côtés 1,5 mm.

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que les mains sont dans l'aire de détection ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRET = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la détection et s'arrête en approchant à nouveau la main à courte distance  
Arrêt de sécurité après écoulement 5 minutes sans interruption.

Détections infrarouges avec becs muraux, électrovannes 1/2", tuyaux de raccordement, 2 robinets arrêt équerres avec clapets anti-retour et filtres, bonde et siphon inclus.  
Dim. H670 x 480 x 1250 à 3000 mm. Hauteur dossier 420 mm.

**Options : pré-mélangeur thermostatique, sans robinetterie**

## REFERENCES :

LMP-050E / 1250 mm - LMP-051E / 1900 mm - LMP-052E / 2500 mm - LMP-053E / 3000 mm

Réf. SPZ02 transformateur 230/24V pour 2 robinets

Réf. SPZ01 transformateur 230/24V pour 3 ou 4 robinets

Réf. SPZ03 transformateur 230/24V pour 5 robinets

Réf. SLD03 télécommande de réglages

(longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)

