

Fiche Technique



Description

Kit pour déclenchement automatique urinoir sans contact par détection de présence (Proxi) ou par approche de la main avec détection courte (Tempo)

Caractéristiques Techniques

- Cellule infrarouge, détection de présence à 600 mm (réglable de 300 à 800 mm)
- Détection antivandalisme, corps en laiton chromé
- Fixation sur panneau de 2 à 20 mm
- Electrovanne M $\frac{1}{2}$ " avec filtre
- Boîtier pile alcaline 9V ou transformateur 230/9V inclus.
- Voyant indicateur pile faible, pour remplacement.
- Paramètres ajustables par télécommande RES-31 (longueur détection, délai de présence avant rinçage, durée rinçage, arrêt temporaire, rinçage périodique, reset...)
- Pression : 0,3 – 8 bar
- Température max. 70°C
- CE. Garantie 3 ans sur tous les composants.

Les différentes versions

Kit commande électronique urinoir

- RES-118P Version Proxi :** déclenchement de chasse au départ de l'utilisateur, après un délai de présence. Rinçage 6 secondes par défaut
- RES-119P Version Proxi encastrée** Détection démontable par l'avant
- RES-114-T Version Tempo :** déclenchement de chasse à l'approche de la main. Chasse de 6 secondes par défaut

Réf. ... - P : à pile / Réf. ... -T : sur transformateur

Options :

- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique 24H
- Extension laiton fileté 250 mm pour fixation détection en travers cloison épaisse RES-EXT
- Transformateur IP68 ou alimentation multiple jusqu'à 10 détections

