

Fiche Technique

Description

Robinet électronique de lavabo temporisé à contact sensible, pour eau froide ou pré-mitigée.

Design minimaliste et épuré pour un style moderne et raffiné.

Conception robuste pour usage sur site exposé au vandalisme.

Installation facile et maintenance aisée.

- Activation facile par simple contact sur le dessus du robinet. Temporisation par défaut 8 secondes (ajustable de 1 à 60 secondes sur site)
- Fonction « MARCHÉ-ARRÊT » : l'écoulement de l'eau peut être arrêté par contact avant l'arrêt automatique.
- Economie d'eau et forte réduction des coûts de maintenance
- Débit d'eau précis et régulier
- Inviolable avec mécanisme invisible
- Indicateur de batterie faible, sur version pile, par clignotement d'une LED à l'arrière de la zone Piezo

La robinetterie électronique temporisée préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Les différentes versions

Robinet Electronique TOUCH

- RTS-5 version à pile
- RTS-6 version secteur

Options

- Finition inox brossé
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Transformateur IP-67 pour alimenter jusqu'à 3 robinets réf. RES- 291
- TOUCH Blue avec anneau lumineux LED couleurs



Caractéristiques Techniques

Fonctionnement	Electronique par contact, utilisant la technologie éprouvée Piezo
Matériau	Laiton massif
Eau	Froide ou pré-mitigée
Température	Maximum 70°C
Pression	0.5 – 8.0 bar
Alimentation	9 Volts CC par 6 x pile 1,5V AA ou transformateur 230/9V
Autonomie	+ de 500 000 cycles (version piles)
Temporisation	8 secondes par défaut
Programmation de la temporisation	0-60 secondes
Garantie	2 ans

