

Fiche Technique

URINOIR CERAMIQUE VILA AVEC DETECTION RADAR INVISIBLE



Caractéristiques :

- **chasse d'eau économique 1 L**
- montage facile à l'aide du gabarit fourni
- déclenchement uniquement lors de l'utilisation de l'urinoir (prend en compte le mouvement d'eau ou d'urine)
- durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir)
- rinçage automatique après 6 H sans utilisation
- possibilité de régler le débit par robinet d'arrêt
- recharge en eau du siphon après chaque chasse
- électronique garantie 5 ans , autres composants 2 ans

Spécifications techniques :

- Alimentation secteur 230 V ou transformateur externe 230/24V
- Consommation 24 V = 10 W
- Pression 1 – 6 bar
- Débit 12 L/mn
- Arrivée M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation 50 mm
- Dim. L310 x H490 x P280 mm

Réf. S12RZ alimentation secteur 230V intégré

Réf. S12RS alimentation 24V par transformateur externe

Réf. SPZ06 boîtier transformateur pour max 5 urinoirs S12RS

Réf. SPZ02 boîtier transformateur pour max 5 urinoirs S12RS

Réf. SPZ03 boîtier transformateur pour max. 9 urinoirs S12RS

Réf. SLD04 télécommande (sensibilité détection – durée écoulement – rinçage périodique - marche/arrêt).