

## Fiche Technique

### URINOIR CERAMIQUE GOLEM AVEC DETECTION RADAR INVISIBLE



#### Caractéristiques :

- **chasse d'eau économique 1 L**
- montage facile à l'aide du gabarit fourni
- déclenchement uniquement lors de l'utilisation de l'urinoir (prend en compte le mouvement d'eau ou d'urine)
- durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir)
- rinçage automatique après 6 H sans utilisation
- possibilité de régler le débit par robinet d'arrêt
- recharge en eau du siphon après chaque chasse
- électronique garantie 5 ans

#### Spécifications techniques :

- Alimentation pile 6 V, secteur 230 V ou transformateur externe 230/24V
- Consommation 6 V = 1,4 W, 24 V = 10 W
- Pression 1 – 6 bar
- Débit 12 L/mn
- Arrivée M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation 50 mm
- Dim. L305 x H535 x P340 mm

Réf. S19RB alimentation pile

Réf. S19RZ alimentation secteur 230V intégré

Réf. S19RS alimentation 24V par transformateur externe

Réf. SPZ2 boîtier transformateur pour max 5 urinoirs S19RS

Réf. SPZ3 boîtier transformateur pour max. 9 urinoirs S19RS

Réf. SLD04 télécommande (distance détection – durée écoulement – rinçage périodique -marche/arrêt).