

Fiche Technique

Description

Bâti-support métallique pour lavabo, avec robinet électronique mitigeur AKWATIC et robinet électronique de savon RONDEO intégrés.

UNE EXPERIENCE COMPLETE DE LAVAGE DES MAINS SANS CONTACT, AVEC OPTIMISATION DES COÛTS.

La quantité exacte de savon et d'eau utile au lavage des mains, pour un retour rapide sur investissement.

Avantages :

- Installation robuste et simplifiée
- Réduction drastique de la consommation d'eau et de savon.
- Sans contact. Participe à la protection des usagers contre les contaminations croisées
- Fixation anti-vandalisme des becs
- Hauteurs évacuation, lavabo et robinetterie ajustables
- Apporte une solution électronique complète eau et savon, ainsi que l'ensemble des éléments de montage (*hors lavabo*).

Caractéristiques Techniques

- Pour cloison épaisseur maximum 40 mm (70 mm en option)
- Hauteur bâti ajustable 1140 à 1340 mm
- Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.
- Entraxe de fixation lavabo 60 – 360 mm
- Cadre profil C en 40/40 mm. Peinture époxy bleue
- Robinetterie à détection infrarouge, ajustable à tout moment par télécommande RES-31 : longueur de détection, délai arrêt de sécurité, temps d'arrêt écoulement, arrêt temporaire

Livré avec

Robinet électronique AKWATIC – Distributeur électronique de savon RONDEO - Coude d'évacuation ø 50 mm – Joint ø 44/32 mm – 2 tiges filetées M10 pour fixation du lavabo et cache-boulons – Jeu de fixations sol et mur



Les différentes versions

Gamme bâti-supports lavabo

- RES-KE2-261 à piles
- RES-KE2-262 avec transformateur 230/12V

Options :

- Télécommande RES-31
- Robinets finition façon inox brossé
- Robinet mitigeur

Sur demande seulement le robinet eau ou le distributeur de savon

