

COMBINE 3en1 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS, SECHE-MAINS ET POUBELLE

Façade et boîtier d'encastrement en acier inoxydable
Façade 1,2 mm inox AISI 304 18/8 finition satinée avec fermeture par serrures et clés
Boîtier d'encastrement 0,8 mm inox AISI 304 18/8 finition satinée.

Sèche-mains automatique 220-240 V, 1.85-2.2 kW

Vitesse 20 m/s. Volume d'air 314.5 m³/h.

LED bleue en fonctionnement

Température en sortie 65°C – Air ambiant 25°C

Puissance 2200 W

Moteur 200 W. Thermostat arrêt de sécurité 105°C

Résistance 2000 W. Thermostat arrêt de sécurité 85 °C.

Niveau sonore : 70±3 db à 1 m

Temps de séchage inférieur à 25 secondes.

Détection infrarouge auto-ajustable

Longueur détection ajustable 50 à 250 mm ; standard 140 mm

Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption

Classe 1. IPX1♣. Garantie 3 ans.

Distributeur essuie-mains

Capacité 200 feuilles

Poubelle

Capacité 18L.

Liner métal porte-sac amovible hauteur 585 mm.

Dimensions : 362 x 1660 x 103.5 mm

Réservation d'encastrement : 328.5 x 1620 x 110 mm

Poids 23 kg

Réf. SMH-92



