SUPRATECH

FICHE TECHNIQUE

Robinet automatique urinoir mural FREE en applique

Description


Robinet électronique pour rinçage automatique d'urinoir individuel au départ de l'utilisateur.

Détection de présence par infrarouge, et fermeture automatique temporisée sans contact manuel.

- Confort : fonctionnement sans contact manuel et suppression des odeurs désagréables (rinçage automatique).
- Hygiène totale : évite la propagation des germes transportés par les mains.
- Economie d'eau : seul l'urinoir utilisé est rincé.
- Design minimaliste.

Caractéristiques Techniques

- Déclenchement électronique d'urinoir en applique.
- Longueur de détection ajustable manuellement ou par télécommande. Longueur de détection, délai d'activation à l'arrivée et au départ, durée de chasse ajustables par télécommande RES-31.
- Alimentation par pile alcaline 9 V intégrée ou transformateur 230/9V.
- Corps en laiton.
- Pré-rinçage après 3 secondes de présence et rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H.
- Robinet d'arrêt et filtre
- Electrovanne dans le boîtier de commande.
- Indicateur de batterie faible.
- Raccordement équerre eau froide M1/2".
- Pression: 0.5 à 8 bars.
- Temporisation de rinçage : 2 secondes (réglable).
- Durée de rinçage : 6 secondes (réglable).
- Longueur de détection : 60 cm (réglable).
- Débit : 20 à 30 L / minute (réglable).
- Garantie 3 ans.
- Dim. H144 x P74 x ø 50 mm.





Les différentes versions

Robinet Electronique - Gamme FREE

- □ **DUS-30** avec pile alcaline 9V
- □ **DUS-31** avec transformateur 230/9V

Options:

- Télécommande RES-31
- Boîtier IP 68 pour transformateur

