

## Fontaine murale à déclenchement automatique



### Fontaine inox avec bec rince-bouche infrarouge à déclenchement automatique.

Fontaine conçue pour les lieux à haute fréquentation tels écoles, bureaux, aéroports, gares, grands magasins, restauration collective, hôpitaux, salles de sports, etc...

Forme arrondie pour entretien facile et rapide.

L'eau s'écoule tant que la bouche est dans l'aire de détection.

Arrêt automatique dès l'éloignement de la bouche (ou du verre).

Arrêt de sécurité après 5 minutes sans interruption. Débit réglable.

### Caractéristiques

Fontaine en acier inoxydable AISI-304 (1.4301/V2A), entièrement fermée.

Finition brossé ou poli brillant. Epaisseur 1 mm. Dossieret de 40 mm.

Evacuation par 6 trous et trou central pour vissage bonde et siphon fournis.

Trappe d'accès avec vis hexagonales pour connexions.

L'intérieur est rempli de mousse polyuréthane pour renforcer la solidité.

Fixation murale par vis et chevilles (non fournies).

Dimensions : H 180 (220 avec dossieret) x 350 x 350.

Profondeur bassin : 40 mm.

Hauteur 150 mm sur demande pour accessibilité P.M.R.

Robinet infra-rouge incluant électrovanne, électronique, flexible de raccordement, robinet d'arrêt, clapet anti-retour, siphon.

Alimentation 24V CC par transformateur externe

Pression 1-6 bar

Connexion eau M $\frac{1}{2}$ "

### Références :

**FB-004E** avec bec remplissage de verres

**FB-005E** avec second bec remplissage de bouteilles

