

Combiné WC lavabo inox antivandalisme COMPAC Version WC suspendu, fixation en travers cloison

**ANTIVANDALISME**

Bride de rinçage WC hygiénique
extraplate 5 mm.
Facilite l'entretien et empêche
la dissimulation de produits
en milieu carcéral.
Rinçage uniforme de toute
la surface de la cuvette.

Comprenant vasque emboutie \varnothing 320 mm, porte-savon avec rebord antigouttes, robinets temporisés poussoirs encastrés de chasse WC et antiblocage eau froide ou pré-mitigée lavabo, bec inox antipendaison, cuvette WC suspendue et porte-rouleau papier hygiénique encastré.

Spécialement conçu pour les sites pénitentiaires et l'aménagement des lieux de détention qui demandent un haut degré de sécurité et un maximum d'utilité dans le minimum d'espace.

Inox qualité AISI 304 épaisseur 1,5 mm.

Le combiné est renforcé de mousse polyuréthane haute densité pour éviter bruit et bosselage.

WC suspendu certifié EN-997:2012 Classe 1 Type 4A, 4C chasse minimum 4 L et CE, soudé au corps du combiné. Bords de rinçage empêche la dissimulation de produits.

Cuvette par emboutissage.

Dimensions : H 990 x Larg. 686 x Prof. 686 mm.

Installation :

Lavabo : arrivée eau M1/2" fileté. Tube inox 1" fileté d'évacuation, soudé à la vasque.

Inclus un système de trop plein anti-vandalisme.

WC : alimentation M3/4" fileté, tube de chasse du robinet chasse directe au WC pré-monté.

Sortie horizontale ou verticale \varnothing 100 mm.

Fixation : en travers cloison par 6 tiges fileté M10 fournies, installation avec gaine technique.

Options : réservoir 6L, eau froide et eau chaude sur lavabo, WC au centre, sans dossier, sans porte-rouleau, sans bec eau, commandes sensibles piezo (à distance)

Références :

IN-3010 version WC suspendu à droite

IN-3011 version WC suspendu à gauche