

Lavabo autoportant sur pieds collectif inox INTER-1P



Qualité acier inoxydable AISI 304 finition brossé, épaisseur cuve 1 mm et côtés 1,5 mm.
Soudures intérieures sans rainures, avec angles > 90° pour faciliter l'entretien et meilleure hygiène.
Fond plat pour seau 15 L.

Technique de soudage robotisé et design perfectionné pour garantir sécurité à l'usage et une hygiène optimale. Angles arrondis et aucun rebord à poussières. Toutes les surfaces sont inclinées (sauf le fond du lavabo) pour éviter eau stagnante à l'intérieur ou l'extérieur du lavabo.

Tuyauterie incorporée (tubes multicouche) dans la crédence pour permettre montage de la robinetterie. La tuyauterie a été conçue pour empêcher la stagnation d'une quantité d'eau minimale dans une extrémité du tuyau, selon normes anti-légionelloses.

Un bouchon M $\frac{1}{2}$ " est pré-monté pour fermer d'un côté le tuyau incorporé (côté gauche en standard). Arrivée eau fileté F $\frac{1}{2}$ " (retrait bouchon permet alimentation en série).
Evacuation fond perforé (écoulement libre), bonde 6/4" fournie.

Le piétement, acier inoxydable 304, permet de régler hauteur lavabo de 765 mm à 1155 mm.
Fixation au sol par 2 plaques de montage inox avec 4 trous de fixation.

Lavabo conforme Norme Européenne EN 14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Dim. : L1200 à 3000 mm x P490 mm x H430 mm (cuve H151 mm).
+ piètement ajustable H605 à 995 mm.

Références :

INTER-1P-60	1 place - 600 mm		
INTER-1P-100	2 places - 1000 mm	INTER-1P-200	4 places - 2000 mm
INTER-1P-120	2 places - 1200 mm	INTER-1P-210	4 places - 2100 mm
INTER-1P-140	2 places - 1400 mm	INTER-1P-240	4 places - 2400 mm
INTER-1P-150	3 places - 1500 mm	INTER-1P-280	5 places - 2800 mm
INTER-1P-180	3 places - 1800 mm	INTER-1P-300	5 places - 3000 mm

