

Lavabo collectif autoportant sur pieds INTER-1P-M3 avec robinetterie poussoir temporisée intégrée



Lorsque les murs ne peuvent être percés ou pour installation en îlot.

Qualité acier inoxydable AISI 304 finition polie satinée, épaisseur cuve 1 mm et côtés 1,5 mm. Soudure intérieure des côtés sans la moindre rainure, avec dans la largeur les angles intérieurs > 90° pour entretien rapide et hygiène optimale. Fond plat pour seau 15 L.

Technique de soudage robotisé et design perfectionné sans angles aigus pour garantir une parfaite sécurité à l'usage. Aucun rebord à poussières et toutes les surfaces sont inclinées (sauf le fond du lavabo) pour éviter eau stagnante à l'intérieur ou l'extérieur du lavabo.

Tuyauterie incorporée (tubes multicouche) dans la crédence pour permettre montage de la robinetterie. La tuyauterie a été conçue pour empêcher la stagnation d'une quantité d'eau minimale dans une extrémité du tuyau, selon normes anti-légionelloses.

Un bouchon M $\frac{1}{2}$ " est pré-monté pour fermer d'un côté le tuyau incorporé (côté gauche en standard).

Arrivée eau fileté F1/2" (retrait bouchon permet alimentation en série).

Evacuation fond perforé (écoulement libre), bonde 1 $\frac{1}{2}$ " fournie.

Le lavabo est équipé de robinets temporisés poussoirs chromés, montés sur le dossier avec distance entraxe de 600 mm, pour eau froide ou pré-mélangée.

Le piétement, acier inoxydable 304, permet de régler hauteur lavabo de 765 mm à 1155 mm.

Fixation au sol par 2 plaques de montage inox avec 4 trous de fixation.

Lavabo conforme Norme Européenne EN 14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Dim. : L1200 à 3000 mm x P490 mm x H430 mm (cuve H151 mm).

+ piétement ajustable H605 à 995 mm.

Références :

INTER-1P-60-M3	1 place - 600 mm	INTER-1P-200-M3	4 places - 2000 mm
INTER-1P-100-M3	2 places - 1000 mm	INTER-1P-210-M3	4 places - 2100 mm
INTER-1P-120-M3	2 places - 1200 mm	INTER-1P-240-M3	4 places - 2400 mm
INTER-1P-140-M3	2 places - 1400 mm	INTER-1P-280-M3	5 places - 2800 mm
INTER-1P-150-M3	3 places - 1500 mm	INTER-1P-300-M3	5 places - 3000 mm
INTER-1P-180-M3	3 places - 1800 mm		

