SUPRATECH

FICHE TECHNIQUE

Lavabo collectif auge inox INTER-5





Lavabo rigole collectif fabriqué en acier inoxydable qualité AISI 304, finition satiné. Epaisseur côtés 1,5 mm / cuve 1 mm.

Soudure robotisée sans aucune rainure dans les angles, évitant la prolifération de bactéries.

Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° pour faciliter le nettoyage.

Fond plat permet la pose d'un seau 15L.


Dessous lavabo sans rebord à poussières pour l'hygiène.

Plage 80 mm pour robinets avec dosseret H40 mm.

Profondeur de cuve 142 mm. Grille centrale perforée de vidage 1 1/2".

Pose facile et rapide par 4 points de fixation.

Conforme Norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.



Dim. P476 x H197 x L620 à 3000 mm.

Options: trous robinet ø 22 ou ø 35 mm, dosseret H292 mm, sur-mesure (max 3 m).

Références:

INTER-5-60 = 1 place / 600 mm INTER-5-100 = 2 places / 1000 mm INTER-5-120 = 2 places / 1200 mm INTER-5-140 = 2 places / 1400 mm INTER-5-150 = 3 places / 1500 mm INTER-5-180 = 3 places / 1800 mm INTER-5-200 = 4 places / 2000 mm INTER-5-210 = 4 places / 2100 mm INTER-5-240 = 4 places / 2400 mm INTER-5-280 = 5 places / 2800 mm INTER-5-300 = 5 places / 3000 mm

Les aciers inoxydables sont « inoxydables » par leur teneur en chrome, qui leur fournit une remarquable résistance

à la corrosion et à l'usure (film de surface « passif »). L'acier au chrome type 441 ne fait pas exception, et est utilisé avec succès dans d'importantes applications comme les éviers, les tambours de machine à laver, les systèmes d'échappement...

