

## Lavabo collectif mural 2 à 5 postes avec robinets électroniques intégrés



Robinetterie et raccords  
intégrés dans le dossier =  
pose simple et rapide

Lavabo mural collectif avec robinets électroniques muraux intégrés (eau froide ou pré-mélangée).  
Qualité acier inoxydable AISI 304 finition brossé, épaisseur 1,2 mm et côtés 1,5 mm.

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que les mains sont dans l'aire de détection  
ou Mode de fonctionnement MARCHÉ/ARRÊT = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la  
détection et s'arrête en approchant à nouveau la main à courte distance.

Arrêt de sécurité après écoulement 5 minutes sans interruption.

Electronique garantie 5 ans. CE. ACS.

Détections infrarouges avec becs inox muraux, électrovannes 1/2", tuyaux de raccordement, 2 robinets  
arrêt équerres avec clapets anti-retour et filtres, bonde et siphon inclus.

Dim. H670 x 480 x 1250 à 3000 mm. Hauteur dossieret 420 mm.

Options : pré-mélangeur thermostatique, sans robinetterie.

### Références :

**LM-80E** 2 places - 1250 mm

**LM-81E** 3 places - 1900 mm

**LM-82E** 4 places - 2500 mm

**LM-83E** 5 places - 3000 mm

**SPZ02** transformateur 230/24V jusqu'à 5 robinets

**SPZ01** transformateur 230/24V jusqu'à 9 robinets

**SLD03** télécommande de réglages (longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)

