

Lavabo collectif sur pieds avec robinets électroniques intégrés



Solution en cas d'impossibilité
de fixer les lavabos au mur

Lavabo inox avec robinetterie électronique intégrée (eau froide, pré-mélangeur ou vanne thermostatique).
Qualité acier inoxydable AISI 304 18/10 (1.4301) finition brossé, épaisseur 1,2 - 1,5 mm.

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que les mains sont dans l'aire de détection
ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRET = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la
détection et s'arrête en approchant à nouveau la main à courte distance
Arrêt de sécurité après écoulement 5 minutes sans interruption.

Détections infrarouges avec becs inox muraux, électrovannes 1/2", tuyaux de raccordement, robinets
arrêts équerres avec filtres, anti-retours, bonde et siphon inclus. Electronique garantie 5 ans.

Vidage standard 1 1/4" à gauche (autre emplacement sur demande).

Références :

LMP-050	sans robinetterie
LMP-050E	avec déclenchement électronique intégré (eau froide ou pré-mélangée)
LMP-050ET	avec déclenchement électronique intégré et vanne thermostatique

LMP-050	1250 mm	LMP-050E	1250 mm	LMP-050ET	1250 mm
LMP-051	1900 mm	LMP-051E	1900 mm	LMP-051ET	1900 mm
LMP-052	2500 mm	LMP-052E	2500 mm	LMP-052ET	2500 mm
LMP-053	3000 mm	LMP-053E	3000 mm	LMP-053ET	3000 mm

