

Mitigeur thermostatique collectif



Mitigeur thermostatique pour collectivités ST et SE.

Sécurité anti-brûlure : en cas de coupure d'eau froide, le mitigeur arrêtera automatiquement l'alimentation de l'eau chaude.

Maintenance simplifiée : pièce interne facile à détartrer et désinfecter sans dépose du mitigeur.
Clapets anti-retour et filtres accessibles de l'extérieur sans dépose de la tête, réglages définis conservés.

Réaction et précision de réglages : réglage au degré près et réaction immédiate en cas de perturbation des pressions ou débits d'entrées.

Clapets NF intégrés : évitant toute communication eau chaude / eau froide. Mitigeur certifié ACS.

ST : mitigeur thermostatique pour alimentation des points de puisage avec eau mitigée à 38°C (réglable de 32 à 45°C) avec bague de réglage bleue.

SE : mitigeur thermostatique pour bouclage d'eau sanitaire 55°C (réglable de 45 à 60°C) avec bague de réglage rouge. En option (même tarif).

Manette avec blocage 38°C.

Possibilité de changer le sens de sortie eau mitigée.

Option : kit de fixation murale avec plaque inox au dos du mitigeur

4 tirefonds M6

longueur 50 mm avec chevilles

Référence : REG-070