

## Robinet électronique EXTREME DUO

### Description

Robinet mitigeur électronique de lavabo à détection infrarouge, avec indicateur visuel de la température et un déclenchement alternatif piezo par toucher pour remplir un récipient ou le lavabo.

La fabrication anti-vandale en laiton permet l'installation sur site exposé. Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



L'anneau lumineux clignote pendant l'écoulement de l'eau et change graduellement de couleurs du bleu au rouge pour indiquer la température effective de l'eau.

Grand confort d'utilisation, surtout pour les enfants, les personnes âgées...

### Caractéristiques Techniques

Le robinet peut être déclenché sans contact par la détection infrarouge, avec écoulement de l'eau tant que les mains de l'utilisateur sont face au détecteur ou en effleurant la zone Piezo, au centre de l'anneau lumineux sur le dessus du robinet, pour un écoulement de 20 secondes. Après toucher, il suffira de toucher à nouveau le centre de l'anneau lumineux pour arrêter le robinet avant les 20 secondes.

Un détecteur de température, situé dans le corps du robinet, détermine la couleur de l'anneau lumineux selon la température réelle.

Lorsque le robinet n'est pas utilisé, l'anneau lumineux correspond à la température de la dernière utilisation.

- Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée d'écoulement, temporisation de débit, longueur détection).

- Alimentation électrique par un transformateur 230/9V.

- Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.

- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/mn (sur demande 1,9 L/min ou 3 L/min.).

- Flexibles SPEX (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.

- Fermeture automatique en cas de mauvaise utilisation.

- Température max 70 °C.

- Pression 0.5 – 8 bars.

- Garantie 3 ans.

### Les différentes versions

#### Robinet Electronique EXTREME DUO

##### □ RES-160

#### Options :

- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 1.9 ou 3 L/min
- Finition brossé, noir mat, doré mat (nous consulter)
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295

