

Robinet mural RONDEO TOUCH

Description

Robinet électronique mural de lavabo à déclenchement sensitif piezo, pour eau froide ou pré-mitigée.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Conception robuste pour usage sur site exposé au vandalisme.

- Activation facile par simple contact sur le dessus du robinet. Temporisation par défaut 8 secondes (ajustable de 1 à 60 secondes sur site).
- Fonction « MARCHE-ARRET » : l'écoulement de l'eau peut être arrêté par contact avant l'arrêt automatique.
- Economie d'eau et forte réduction des coûts de maintenance.
- Débit d'eau précis et régulier.
- Inviolable avec mécanisme invisible.
- Indicateur de batterie faible, sur version pile, par clignotement d'une LED à l'arrière de la zone Piezo.



Les différentes versions

Robinet électronique RONDEO TOUCH

- RES-20T** version travers cloison, à pile
- RES-21T** version travers cloison secteur
- RES-22T** version encastrée à pile
- RES-23T** version encastrée secteur

Options :

- Version rallongée 220 mm
- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Boîtier IP67 pour transformateur Réf.RES-291
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets Réf. RES-295
- TOUCH Blue avec anneau lumineux LED couleurs



Caractéristiques Techniques

- Fonctionnement : Electronique par contact, utilisant la technologie éprouvée Piezo.
- Matériau : Laiton massif.
- Eau : Froide ou pré-mitigée.
- Température : Maximum 70°C.
- Pression : 0.5 – 8.0 bars.
- Alimentation : 9 Volts CC par 6 x pile 1,5V AA ou transformateur 230/9V.
- Autonomie : + de 500 000 cycles (version piles).
- Temporisation : 8 secondes par défaut.
- Programmation de la temporisation : 0-60 secondes.
- Garantie : 2 ans.

