

Mitigeur thermostatique électronique mural AKWA 2M

Description

Robinet automatique mural thermostatique spécialement conçu pour hôpitaux, cliniques, crèches...

Le contrôle thermostatique délivre avec précision la température sélectionnée sans toucher le robinet.

Le bec rotatif bas empêche la stagnation de l'eau à l'intérieur.



Caractéristiques techniques

- Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée d'écoulement, temporisation de débit, longueur détection).
- Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption (ajustables).
- Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Electrovanne intégrée.
- Mousseur limiteur de débit 6 L/mn.
Sur demande 3 L/min.
- Raccords excentrés et rosaces de finition fournis.
- Conforme aux normes CE. ACS.
- Garantie 3 ans sur tous les composants.

Les différentes versions

Mitigeur Electronique AKWA 2M

- RES-250 version à pile
- RES-251 version sur secteur

Options :

- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 3 L/min
- Version avec bec fixe incliné Réf. RES-258



- Version bec col de cygne Réf. RES-254



Version sur secteur, RES-251

Version à pile, RES-250

