

Robinet automatique RONDEO DM



Description

Robinet électronique de lavabo pour eau froide ou pré-mitigée.

Fixation renforcée antivandalisme.

Transformateur avec pile de secours intégrée.

Caractéristiques techniques

- Détection infrarouge à pré réglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée d'écoulement, temporisation de débit, longueur détection).
- Double alimentation IP67 pile et transformateur. En installation sur secteur, pile de secours intégrée pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique.
- Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
- Aérateur avec limitation de débit 6 L/mn.
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Fonctionne sur pile lithium 9 V ou transformateur 220/9V.
- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Alimentation eau froide ou pré-mitigée sur électrovanne M1/2" avec filtre.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

Les différentes versions

Robinet Electronique RONDEO DM

- RES-26 à pile
- RES-27 sur secteur

Options :

- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 1.9 ou 3 L/min
- Finition brossé (nous consulter)

