

Robinet électronique mural AKWATIC Tout en Un

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée.

Détection, électrovanne et pile intégrées dans le bec.

Design minimaliste, haute qualité et résistance au vandalisme pour des sanitaires hygiéniques, sûrs et économes en eau.



Caractéristiques techniques

- Alimenté par pile interne 9V.
- Détection auto-ajustable. Possibilité de réglage des paramètres d'utilisation par télécommande (longueur de détection, délai d'écoulement, arrêt temporaire...).
- Fixation murale M1/2"
- Pile et électrovanne intégrées dans le corps du robinet, permettant un entretien par l'avant.
- Arrêt automatique après 90 sec. sans interruption.
- Voyant indicateur pile faible pour remplacement.
- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/mn (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min). Protection anticalcaire.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

Les différentes versions

Robinet Electronique AKWATIC

- RES-261 sur pile 9V

Options :

- Télécommande RES-31
- Débit limité 1,3L/min, 1,9 L/min ou 3 L/min
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Finition brossé, noir mat, doré mat (nous consulter)
- Distributeur de savon design assorti

