

Mitigeur électronique ONE

Description

Mitigeur électronique de lavabo à déclenchement automatique à l'approche des mains.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

**Caractéristiques Techniques**

- Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection 30 à 120 mm, arrêt temporaire...).
- Arrêt de sécurité après 90 s sans interruption.
- **Double alimentation IP67 pile et transformateur. En installation sur secteur, pile de secours intégrée pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique.**
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Corps en laiton chromé.
- Electrovanne externe M1/2".
- Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Débit limité 4 L/mn. Sur demande, débit 1,9 L/min.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

Les différentes versionsMitigeur Electronique ONE

- RES-53** sur secteur
- RES-54** sur pile

Options :

- Télécommande Réf. RES-31
- Débit limité 1.9 L/min
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Transformateur IP68 réf. RES-294 pour max 4 robinets
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Transformateur IP68 fils nus réf. RES-298
- Distributeur de savon design assorti

Version secteur RES-53**Version à pile RES-54**