

Urinoir automatique GOLEM avec détection radar invisible



Caractéristiques :

- Chasse d'eau économique 1 L.
- Montage facile à l'aide du gabarit fourni.
- Déclenchement uniquement lors de l'utilisation de l'urinoir (prend en compte le mouvement d'eau ou d'urine).
- Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir).
- Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.
- Possibilité de régler le débit par robinet d'arrêt.
- Recharge en eau du siphon après chaque chasse.
- Electronique garantie 5 ans.

Spécifications techniques :

- Alimentation pile 6 V, secteur 230 V ou transformateur externe 230/24V.
- Consommation 6 V = 1,4 W, 24 V = 10 W.
- Pression 1 – 6 bars. Débit 12 L/mn.
- Arrivée M $\frac{1}{2}$ " filetée, évacuation 50 mm.
- Dim. L305 x H535 x P340 mm.

Références :

- | | |
|--------------|--|
| S19RB | Alimentation pile |
| S19RZ | Alimentation secteur 230V intégré |
| S19RS | Alimentation 24V par transformateur externe |

Accessoires :

- | | |
|-------|--|
| SPZ02 | Boîtier transformateur 230/24V pour 1 à 5 urinoirs |
| SPZ01 | Boîtier transformateur 230/24V pour 1 à 9 urinoirs |
| SLD04 | Télécommande de réglages |