

## Urinoir LIVO avec détection radar invisible



### Caractéristiques :

- Urinoir à action siphonique ; chasse d'eau économique 1 L.
- Montage facile à l'aide du gabarit fourni.
- Déclenchement uniquement lors de l'utilisation de l'urinoir (prend en compte le mouvement d'eau ou d'urine).
- Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir).
- Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.
- Possibilité de régler le débit par robinet d'arrêt.
- Recharge en eau du siphon après chaque chasse.
- Electronique garantie 5 ans, autres composants 2 ans.

### Spécifications techniques :

- Alimentation pile 6 V (4 x alcalines 1,5V AA), secteur 230 V ou transformateur externe 230/24V.
- Consommation 6 V = 1,4 W, 24 V = 10 W.
- Pression 1 – 6 bars. Débit 12 L/mn.
- Arrivée M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation 50 mm.
- Dim. L360 x H575 x P327 mm.

### Références :

- S31RZ** Alimentation secteur 230V intégré  
**S31RS** Alimentation 24V par transformateur externe  
**S31RB** Alimentation pile

### Accessoires :

- SPZ06 Boitier transformateur 230/24V pour 1 urinoir  
 SPZ02 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 5 urinoirs  
 SPZ01 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 9 urinoirs  
 SLD04 Télécommande de réglages