

Urinoir céramique WCA avec détection radar invisible



Caractéristiques :

- Chasse d'eau économique 1 L.
- Montage facile à l'aide du gabarit fourni.
- Radar pour rinçage dissimulé derrière la céramique.
- Déclenchement uniquement lors de l'utilisation de l'urinoir (prend en compte le mouvement d'eau ou d'urine).
- Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir).
- Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.
- Possibilité de régler le débit par robinet d'arrêt.
- Recharge en eau du siphon après chaque chasse.
- Electronique garantie 5 ans, 2 ans autres composants.

Spécifications techniques :

- Transformateur intégré ou transformateur externe 230/24V.
- Consommation : fonctionne en 24 V = 8 W.
- Pression 1 – 6 bars. Débit 18 L/mn.
- Arrivée M $\frac{1}{2}$ " filetée, évacuation 50 mm.
- Dim. Ø 350 x P 315 x H 505 mm.

Références :

- S82RZ** Alimentation secteur 230V intégré
- S82RS** Alimentation 24V par transformateur externe
- S82RB** Alimentation pile

Accessoires :

- SPZ06 Boitier transformateur 230/24V pour 1 urinoir
- SPZ02 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 5 urinoirs
- SPZ01 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 9 urinoirs
- SLD04 Télécommande de réglages