

Minuteur douche encastrable à pièces ou jetons



Minuteur douche encastrable à pièces 1 ou 2 €, ou jeton.

Ouverture de l'électrovanne commandée par une pièce de 1 ou 2 €, ou un jeton.

Fonctionnement en 24V CC, par transformateur 230/24V.

Boîtier en inox qualité AISI 304 (sur demande AISI 316L).

Deux modes de fonctionnement :

1 - Contrôle direct = l'eau coule 30 secondes après insertion de la pièce (ajustable 0 - 255 sec).

2 - Contrôle interactif = l'utilisateur ouvre lui-même l'écoulement de l'eau.

Installation avec robinetterie de douche Piezo.

Temps d'écoulement décompté pendant ouverture robinet, avec un temps maximum d'interruption de 4 minutes (ces 4 minutes inclues le temps entre insertion pièce et démarrage de la douche).

Limite de 4 minutes réglée d'usine pour ne pas bloquer la douche pour prochains utilisateurs, en cas de non utilisation du temps payé par utilisateur.

Références :

SA-01MZ pour 1 à 3 douches, contrôle direct
SA-01NZ pour 1 à 3 douches, contrôle interactif

SA-02MZ pour 4 à 12 douches, contrôle direct
SA-02NZ pour 4 à 12 douches, contrôle interactif


SPZ02 Transformateur 230/24 V
SLZA-50 Lot de 50 jetons
SLD-05 Télécommande de réglages

Configuration sur demande (exemple) :

14 douches manuelles / 7 pour hommes et 7 pour femmes

2 x minuteur SA-02MZ (7 + 7)

2 x SLZA-15 commande électrovannes sur rail DIN (nécessaire au-delà de 3 électrovannes par minuteur)



14 x électrovannes électromagnétiques pour chaque douche

2 x transformateurs SLZ01

1 x télécommande SLD05

Robinetterie de douche pour minuteur interactif :**Référence : SLZA-20P**

Commande individuelle de douche Piezo pour eau prémitigée

**ANTIVANDALISME****Référence : SLZA-20PH**

Commande individuelle de douche Piezo avec bouton mélangeur

**Référence : SLZA-20PT**

Commande individuelle de douche Piezo avec bouton mélangeur thermostatique

**Colonne de douche inox sur demande**