

Sèche-mains mural RONDEO

Description

Sèche-mains automatique mural de lavabo RONDEO conçu pour des temps de séchage rapides et efficaces. Il génère un flux d'air chaud pour un confort optimal de l'utilisateur. Combiné en trio avec le robinet mural et le distributeur de savon, cet ensemble tout-en-un améliore l'hygiène, facilite le lavage et le séchage. RONDEO sèche-mains est disponible en acier inoxydable AISI 316 à haute résistance.

Caractéristiques techniques

- Détection infrarouge 170 mm \pm 20 mm, auto-ajustable.
- Réglable 80 à 450 mm.
- Filtre HEPA.
- Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60Hz. 6.1-6.7 A. 1.34 – 1.6 KW.
- Consommation en veille 0.3-0.4W.
- Temps de séchage inférieur à 30 secondes.
- Volume sonore min. 70 dB – max. 73.7 dB.
- Débit d'air 75-100 m/sec. ajustable par bouton.
- Distance de détection, durée de soufflage, délai d'arrêt de sécurité, arrêt temporaire (nettoyage) ajustables par télécommande RES-31.
- Résistance 450-900 W, ajustable
- Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C.
- Fusible de coupure à 142°C.
- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C.
- Coupure automatique en cas d'usage irrégulier de plus de 60 secondes.
- Garantie 2 ans. CE. Classe 1. IP 21.

**Les différentes versions**Sèche-mains - Gamme RONDEO

- SM-20** finition chromé
fixation en travers cloison
- SM-23** finition chromé
fixation encastrée
- SM-20-S1** en inox AISI 316 brossé
- SM-23-S1** en inox AISI 316 brossé

Options :

- Télécommande RES-31.

Version travers cloison, SM-20

Version encastrée, SM-23

