

## Sèche-mains Haute-Vitesse

**Plus économique, plus puissant, plus de fonctions.**

Séchage en 10 secondes : ultra rapide.

Réglage du débit d'air et du niveau sonore.

Faisceau lumineux bleu à l'approche de la main sous l'appareil :

aide à placer la main et effet visuel !

Antivandalisme.

**Sécurité :**

Moteur avec thermostat de sécurité à 105° C et fusible.

Résistance avec thermostat de sécurité à 65°C et arrêt en cas de surchauffe.

Fermeture par 2 vis anti-vandales et clé fournie.

Coupure automatique en cas d'usage irrégulier de plus de 60 secondes.

**Caractéristiques :**

Séchage à la vitesse de 100 m/s, assurant un séchage en environ 10 secondes.

Fonctionnement automatique.

Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60Hz. 1.3 – 1.6 KW. Ampérage : 5.2 A.

Conforme Directive Erp 1275/2008 moins de 0.5 W en veille.

Interrupteur air chauffant / air ambiant.

Puissance nominale : 1600W ajustable (moteur 350-700W, résistance 450-900W).

Débit d'air (ajustable) : 75-100 m/s. Filtre à charbon.

Temps de séchage : 10-15 secondes. Détection auto-ajustable.

Niveau sonore : 65-75 dB.

Capot inox AISI 304 épaisseur 1,5 mm finition brossé ou brillant.

Dimensions : Largeur 205 x Hauteur 287 x Profondeur 180 mm.

Poids net : 5,8 kg.

Garantie 5 ans. CE. Classe 1. IP 23.

Conforme Directive Européenne Rohs.

**Références :**

SM-3001 inox brossé

SM-3002 inox brillant

SM-3003 acier émaillé blanc

**Labels environnementaux**

LEED Credits

Minimum Energy Performance: Design & Construction

EA Prerequisite 2

Optimize Energy Performance: Design & Construction

EA Credit 1

Tested to

PCR guidelines



CERTIFIED

ENVIRONMENTAL  
PRODUCT DECLARATION  
UL.COM/EPD