

Sèche-mains AIR-JET II avec filtre HEPA



Sèche-main en ABS antibactérien blanc, gris, noir ou graphite. Compact et faible niveau sonore.

Système d'évaporation exclusif sans bac de récupération (évaporateur d'eau).

Fonctionnement automatique en introduisant les mains dans l'appareil, avec un temps de séchage 10 secondes. Haute performance et économie d'énergie.

La résistance chauffante s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque la température ambiante dépasse 25°C.

Ecran digital d'information et illumination leds.

Filtre HEPA de grande dimension, purifie l'air pulsé à 99.75 %.

Dimensions : H540 x L320 x P180 mm. Poids 6,65 kg.

Tension : 220-240 V 50/60 Hz. Consommation : 5,2 A – 7,5 A.

Vitesse de l'air : 540 KM/H. Débit 220 M³/h.

Niveau sonore (2 m.) = 65,6 dB.

Moteur 1000 W. Résistance 550 W. Puissance totale 1550 W.

Température air : 40 °C.

Filtre HEPA H14 115 x 220 x 27 mm. Protection : IP21 CLASSE 2.

Garantie 2 ans. CE, SGS.

Références :

| | |
|---------------|-----------------|
| SM-ATB | blanc |
| SM-ATG | gris |
| SM-ATN | noir |
| SM-ATR | graphite |



Graphite