

Combiné 3 en 1, distributeur essuie-mains, sèche-mains et poubelle

Façade et boîtier d'encastrement en acier inoxydable.

Façade inox AISI 304 18/8 ép. 1,2 mm finition satinée, avec fermeture par serrures et clés.

Boîtier d'encastrement inox AISI 304 18/8 ép. 0,8 mm finition satinée.

Sèche-mains automatique 230-240 V, 2.4 kW.

Vitesse 20.5 m/s. Volume d'air 362 m³/h.

LED bleue en fonctionnement.

Température en sortie 65°C – Air ambiant 25°C.

Puissance 2200 W.

Moteur 200 W. Thermostat 105°C. Résistance 2000 W. Thermostat 85 °C.

Arrêt de sécurité à 141°C.

Niveau sonore : 70±5 db à 1 m.

Temps de séchage 20 à 25 secondes.

Détection infrarouge auto-ajustable.

Longueur détection ajustable 50 à 250 mm ; standard 140 mm.

Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.

Classe 1. IPX1. Garantie 3 ans.

Distributeur essuie-mains :
Capacité 300 à 500 feuilles selon type de pliage.

Poubelle :
Capacité 18L.
Liner métal porte-sac amovible hauteur 585 mm.

Dimensions : 362 x 1660 x 109 mm.

Réservation d'encastrement :
322 x 1620 x 115 mm.

Poids 20,2 kg.

Référence : **SMH-92**



Poubelle avec liner métal et porte robuste avec serrure

