

Urinoir collectif mural inox chasse automatique intégrée

**SPN-1T****SPN-2T****SPN-3T**

Déclenchement invisible et inaccessible
esthétique et à l'abri du vandalisme.

Détection hors siphon pour fiabilité maximale
système unique situé en partie sèche
pour une très longue durée de vie
(aucun risque d'altération par l'urine)

Urinoir collectif mural avec déclenchement électronique thermique invisible = esthétique et antivandalisme.
Dossier spécialement conçu pour intégrer la tuyauterie et la robinetterie = réduction des frais d'installation.
Inox qualité AISI 304, épaisseur 1,2 mm, finition brossé.
Rinçage complet de l'urinoir après utilisation.

Durée de rinçage ajustable de 0,5 à 15,5 s.

Alimentation pile 6 V ou transformateur externe 230/24 V.

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (durée chasse, sensibilité, marche/arrêt...).

Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.

Pression 1-8 bar. Débit 12l/mn. Arrivée d'eau fileté 1/2".

Dim. H520 x P220 x L600 à 2400 mm.

Electronique garantie 5 ans.

Livré avec détecteurs thermiques, buses de rinçage, électrovanne, robinet d'arrêt équerre avec filtre, raccords, siphon, protège siphon inox, fixations.

Références :

SPN-1T 1 place - 600 mm
SPN-2T 2 places - 1200 mm
SPN-3T 3 places - 1800 mm

Accessoires

SLD04 Télécommande pour ajustement des paramètres
SPZ01 Boîtier transformateur
SNP-SP Séparateur inox

Versions sur secteur (transformateur en sus) / Version sur piles = réf. SPN-..TB.