



### WC AUTONETTOYANT HYGIÉNIQUE HYGISEAT VERSION SUSPENDUE INOX RALLONGÉE

**WC AUTOMATIQUE avec déclenchement sans contact** manuel du cycle de lavage, désinfection, séchage du siège et de la chasse d'eau, après le départ de l'utilisateur.  
Option double détection SUP 1066 = déclenchement du cycle au départ de l'utilisateur ou par approche de la main.

**Cycle de rotation du siège :** lavage eau pression du réseau mélangée avec désinfectant Germibloc, séchage du siège après chaque utilisation.  
Durée du cycle : 12 secondes.

#### Sécurité totale

- Alimentation 12 volts par transformateur 230/12V externe.
- Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.
- Bouton de commande manuelle de chasse d'eau en cas de coupure d'électricité.
- CE. Garantie 3 ans pièces.



Installation sur bâti-support et réservoir dissimulé GEBERIT/HYGISEAT.  
Fixation invisible.

#### Produit désinfectant GERMIBLOC™

Produit sec présenté en contenant plastique de 72 g, facile à manipuler et à stocker.  
Remplacement du produit désinfectant Germibloc™ lorsque l'appareil émet 3 bips en fin de cycle, toutes les 1000 utilisations.  
Norme NFEN 1275 Fongicide - Norme NFEN 1040 Bactéricide

