

Urinoir mural automatique inox à détection invisible



Déclenchement invisible et inaccessible =
esthétique et à l'abri du vandalisme
Système hors siphon =
fiabilité maximale

Urinoir mural individuel avec déclenchement électronique thermique invisible.

Le système active le rinçage lorsqu'il détecte un changement de température (chaleur de l'urine).

Qualité acier inoxydable AISI 304 18/10 (1.4301), épaisseur 1,5 mm.

Alimentation par transformateur 230/24V intégré ou sur piles 6V.

Electrovanne, flexible de raccordement, robinet d'arrêt équerre avec filtre.

Arrivée eau M1/2» / Evacuation ø 40 mm (siphon inclus).

Fixation frontale par vis et chevilles.

Trappe de service avec 4 vis de sécurité Torx à téton M5x16mm.

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 : durée chasse de 0, à 15,5 s, sensibilité détection, ON/OFF, activation et intervalle rinçage périodique.

Pression 1 – 6 bar. Débit 12L/min.

Dim. Larg. 360 x Prof. 325 x Haut. 550 mm.

Electronique garantie 5 ans.

Références :

- UR-11-TH finition brossé, sur secteur
- UR-12-TH finition poli brillant, sur secteur
- UR-11-TB finition brossé, sur piles
- UR-12-TB finition poli brillant, sur piles

